

Sefram

BK 735

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

Sonomètre de précision

Caractéristiques

- Gammes automatiques de 30dB à 130dB
- Sortie analogique AC et DC
- Datalogger 32000 mesures
- Fonctions MAX/MIN
- Afficheur LCD rétroéclairé, avec bargraph
- Pondération dBA et dBC
- Interface RS-232
- Logiciel fourni



BK 735

Spécifications

BK 735

Gamme de mesure	30dB à 130dB (gammes automatiques)
Résolution	0.1dB
Précision	±1.5dB (dans les conditions de référence @94dB - 1KHz)
Réponse en fréquence	31.5Hz à 8KHz
Pondération	dBA et dBC
Pondération temporelle	Rapide (125ms) et lente (1s)
Datalogger	32000 mesures
Fonctions	Min, Max
Sortie analogique	1Veff. AC pleine échelle 10mV DC/dB
Norme	ANSI S1.4 Type 2 et IEC651 Type 2

Caractéristiques générales

Afficheur	Type LCD, rétro-éclairé
Affichage	4 digits - Bargraph 50 segments
Température d'utilisation	0°C à 40°C
Température de stockage	-10°C à 60°C (sans pile)
Alimentation	pile 9V - 6F22 / Autonomie: 50h typique ou adaptateur secteur (8-15V / 30mA)
Dimensions	275 x 64 x 30mm
Masse	285g

Livré avec : logiciel, câble RS-232, protecteur de micro, tournevis, mallette de rangement et manuel d'utilisation.



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTBK735 F00



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn **0 825 56 50 50**

Fax. +33 (0)4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur

