

La pince la plus pratique pour le dépannage électrique

Une pince pratique et robuste pour un excellent rapport qualité / prix

Équipée d'un grand afficheur, la pince ampèremétrique MW 3020 est un instrument à la fois simple et performant. C'est l'instrument idéal pour les opérations classiques de maintenance.

Dotée de petites mâchoires la pince MW 3020 permet de tester des câbles de diamètres allant jusqu'à 23 mm. La fonction HOLD permet de maintenir à l'écran la valeur mesurée afin que l'utilisateur puisse la lire ultérieurement lorsque la mesure s'effectue dans une zone difficile d'accès.

La pince MW 3020 a été conçue dans un souci d'ergonomie maximum, notamment dans le cadre des mesures de tension. Il est en effet possible de fixer une pointe de touche à l'arrière de l'appareil et d'effectuer facilement la mesure avec les deux mains.

Performances

Ouverture des mâchoires	23 mm
Affichage	2000 points
I max.	200 A
VAC max.	750 V
VDC max.	1000 V
Résistance max.	2000
Continuité sonore	oui, par beeper
HOLD	oui
Arrêt automatique	oui



GARANTIE **3** ANS



CEI 1010
600 V CAT.III
1000 V CAT.II




Caractéristiques Techniques

IAC	
Gamme	200 A
Résolution	0,1 A
Précision	± (2% + 3d)
VDC	
Gamme	1000 V
Résolution	1 V
Précision	± (1% + 2d)
VAC	
Gamme	750 V
Résolution	1 V
Précision	± (1,5% + 3d)
Résistance	
Gamme	2000
Résolution	1
Précision	± (1% + 2d)
Protection	600 VRMS
Test de Continuité	
	oui pour R < 25



Une découpe très fonctionnelle pour fixer les cordons de test.

Caractéristiques Générales

Ouverture des mâchoires	23 mm
Affichage	2000 points
Fonctions	HOLD
Arrêt automatique	approx. après 30 mn
Cadence de mesure	2,5 mes./s.
Indicateur de dépassement de gamme	oui, affichage "OL"
Indicateur de déficience pile	oui, avec le symbole 
Alimentation*	1 x 9 V (6F22)
Autonomie	300 h.
Dimensions	66 x 198 x 46 mm
Poids	260 g
Livré avec : jeu de cordons de mesure, pile et manuel d'utilisation	

* pile alcaline recommandée

La possibilité de fixer les pointes de touche à l'arrière de l'appareil permet de réaliser des mesures de tension et de continuité en toute sécurité.



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT302000F/01



32, rue Edouard Martel - 42100 - St Etienne
Lignes commerciales directes
+33 (0).4.77.59.36.80 ou +33 (0).4.77.59.36.81
Fax. +33 (0).4.77.57.23.23
Tel. standard (33) 04.77.59.01.01

Partenaire Distributeur