

Sefram

MW3450

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

Pince ampèremétrique automatique 600A AC Concept : Branchez - Mesurez

Spécifications

Courant alternatif

Gammes	60A, 600A
Résolution	0,01A et 0,1A
Précision de base	± (1,9% + 2dgt)
Bande passante	50Hz à 60Hz

Tension continue

Gamme	1000V
Précision de base	± (1,0% + 2dgt)

Tension alternative

Gammes	750V
Précision de base	± (1,5% + 5dgt)
Bande passante	50Hz à 500Hz

Résistance

Gammes	2000 Ω
Précision de base	± (2% + 2dgt)
Test de continuité	oui, 25 Ω
Fonctions	Hold

Afficheur	Type LCD, rétroéclairé
Affichage	3 3/4 digits, 5999 points
Ouverture de mâchoires	38mm
Cadence de mesure	5 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C
Protection	électronique
Sécurité	600V - CAT III / 1000V - CAT II
Alimentation	pile 9V - 6F22
Autonomie	250h typique (piles alcalines)
Dimensions	83 x 200 x 48 mm
Masse	375g

Caractéristiques

- mesure totalement automatique V, Ω, A
- mesure des courants AC jusqu'à 600A
- mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC
- mesure de résistance et continuité
- éclairage automatique du LCD



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT 3450 F 00

Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • 42100 - St Etienne

0,15€ TTC/mn

0 825 56 50 50

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur